STANDARD 20'	HIGH CUBE 20'
INSIDE LENGTH	5.89 m
INSIDE WIDTH	2.31 m
INSIDE HEIGHT	2.38 m
DOOR WIDTH	2.28 m
DOOR HEIGHT	2.28 m
CAPACITY	33.2 m3
TARE WEIGHT	2,230 kg
MAX. CARGO	28,120 kg

STANDARD 40'	HIGH CUBE 40'
INSIDE LENGTH	12.01 m
INSIDE WIDTH	2.33 m
INSIDE HEIGHT	2.69 m
DOOR WIDTH	2.33 m
DOOR HEIGHT	2.56 m
CAPACITY	67.7 m3
TARE WEIGHT	3,740 kg
MAX. CARGO	26,760 kg

OPEN TOP 20'
INSIDE LENGTH	5.89 m
INSIDE WIDTH	2.31 m
INSIDE HEIGHT	2.33 m
DOOR WIDTH	2.28 m
DOOR HEIGHT	2.18 m
CAPACITY	32.6 m3
TARE WEIGHT	2,300 kg
MAX. CARGO	28,050 kg

OPEN TOP 40'
INSIDE LENGTH	12.01 m
INSIDE WIDTH	2.33 m
INSIDE HEIGHT	2.33 m
DOOR WIDTH	2.33 m
DOOR HEIGHT	2.26 m
CAPACITY	66.4 m3

TARE	8,490 kg	8,550 kg	
MAX. CARGO	58,720 kg	58,630 kg	

	REEFER 20'	
INSIDE	17'8 5/8"	5.38 m
INSIDE	7'6"	2.26 m
INSIDE	7'6"	2.26 m
DOOR	7'5"	2.26 m
DOOR	7'3"	2.20 m
CAPACITY	1,002 ft3	28.31 m3
TARE	7,040 kg	7,193 kg
MAX. CARGO	45,720 kg	45,556 kg

	REEFER 40'	REFFER 40'HIGH CUBE
INSIDE	37'8"	11.48 m
INSIDE	7'5"	2.26 m
INSIDE	7'2"	2.18 m
DOOR	7'5"	2.26 m
DOOR	7'2"	2.18 m
CAPACITY	2,150 ft3	60.87 m3
TARE	10,480 kg	10,490 kg
MAX. CARGO	56,280 kg	56,109 kg

	FLAT RACK 20'	FLAT RACK 40'
INSIDE	18'5"	5.61 m
INSIDE	7'3"	2.20 m
INSIDE	7'4"	2.26 m
TARE	5,[illegible] kg	5,[illegible] kg
MAX. CARGO	47,[illegible] kg	47,[illegible] kg